

Blindmodule



Als optisch ideale Ergänzung zu unseren Standard SOLRIF®-Solarmodulen bieten wir **Blindmodule (Aluminiumplatte mit SOLRIF®-Rahmen)** mit leichter Handhabung an.

Die Blindmodule in unserer Standardgröße **108** können **selbst sehr einfach zugeschnitten werden**, um eine homogene Dachfläche zu erzielen.

- ▶ Blindmodule für eine vollflächige Dachbelegung und ein homogenes Erscheinungsbild
- ▶ Unsere perfekte Ergänzung zu den AxSun Solrif-Solarmodulen mit 108 Zellen
- ▶ Perfekt für Walmdächer, Gauben oder Schornsteine
- ▶ Einfache Handhabung und leicht zuschneidbar

Informationen zur Bearbeitung:

Bitte führen Sie das Schneidewerkzeug (z.B. eine Säge etc.) immer auf der Rückseite des Blindmodules. Damit vermeiden Sie unnötige Kratzer oder Schlieren auf der Vorderseite.



Grunddaten Blindmodule (Version Topcon)

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	AX M-108	1.766 x 1.160 x 18 mm
Verlegemaß (Länge x Breite x Höhe)		1.748 x 1.128 x 18 mm
Grundplatte		3 mm Aluminium (EN-AW 575 , Zustand H22, nach EN485-1,2,4; EN573-3; EN15088)
Farbe der Platte		matt schwarz oder rot, lackiert
Rahmen		SOLRIF®, Al-Legierung, schwarz oder kupferrot



Blindmodul/
Aluminiumplatte

